

soi sáng tương lai
eneBright

Đáp ứng được khu vực có quy mô lớn

**Hệ thống chiếu sáng năng lượng
trời dung lượng lớn**

Không cần nguồn điện

Độ sáng vào hạng cao nhất trong công nghiệp

Dùng phương thức mới nạp điện ngay cả khi
trời mưa

Thời gian chiếu sáng dài

Tăng cường khả năng đối phó
với những ngày không
có ánh nắng mặt trời

**Chiếu sáng bãi đậu xe quy mô lớn
nơi lánh nạn, trường hợp khẩn cấp
kho phòng chống thiên tai...**

Khái quát thông số của hệ thống chiếu sáng mặt trời dung lượng lớn eneBright

Mã sản phẩm (※ 1)	SL1208-X	SL1215-X	SL2430-
Điện áp hệ thống	12V Thông số (kiểu giá trên cột)	12V Thông số	24V Thông số
Đầu ra mỗi pin mặt trời	80W	150W	150W×2 (300W)
Kích thước/trọng lượng pin mặt trời	1196×546×35 / 8kg	1315×845×46 / 15kg (ú)	
Số lượng pin mặt trời	1	1	2 (nổi ti
Bộ điều khiển hệ thống	MPPT 12/24V 15A có chức năng hẹn giờ ban đêm		
Chức năng hẹn giờ ban đêm	Tự động xác định mặt trời mọc và lặn(có thể cài		
Ắc quy	pin có tấm chắn chì		
Số ắc quy sử dụng	1	1	2 (nổi ti
Số ngày hoạt động không nắng	khoảng 2.5 ngày	khoảng 2.5 ngày	khoảng 5 n
Inverter DC-AC	AC100V 120W		
Điện áp đầu vào inverter DC-AC	12V	12V	24V
Hộp điều khiển	dùng ở ngoài trời		
Thiết bị chiếu sáng	40 loại eneBright dùng ngoài trời(công suất: 55		
Loại thiết bị	bộ đèn hình tròn/ hình vuông	bộ đèn hình tròn/ hình vu	
Giá đỡ pin mặt trời	giá đỡ gắn trên cột	giá đỡ dưới sàn(dùng q	
Cột đèn	φ114.3 cột hệ thống	cột đèn dùng ch	
Chiều dài cột đèn	cao 5m từ mặt đất	cao 4.5m t	
Cánh tay đòn (đèn đường)	—	cánh tay đòn để	
Hình ảnh lắp đặt (khác nhau tùy theo thông số kỹ thuật)	<p>ví dụ với bộ đèn hình tròn</p> 	<p>ví dụ với bộ đèn hình tròn-điện áp hệ thống 24V</p> 	